








Caratteristiche Tecniche Bicottura Double Firing Technical Specifications

UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L1 PROSPECT L1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm ²	>17 N/mm ²
		SPESORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 15 N/mm ²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
		SPESORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. В	min. B МИН. В
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

Imballi Packaging

SERIE SERIES	FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
				PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
ICONA	10X20 -4"X8"	NATURAL	9,8	50	1,00	17,95	45	45,00	823,75
	10X20 -4"X8" STRUCTURE	NATURAL	9,8 (10,8)	48	0,96	17,95	45	43,20	823,75
GESSO	10X20 -4"X8"	NATURAL	9,8	50	1,00	17,80	45	45,00	817,00
	10X20 -4"X8" STRUCTURE	NATURAL	9,8 (11,3)	46	0,92	18,00	45	41,40	826,00
AROMA	6X24 -2,4"X9,5"	NATURAL	9,8	50	0,72	12,35	60	43,20	757,00
STILE	6X24 -2,4"X9,5"	NATURAL	9,8	50	0,72	11,10	60	43,20	682,00
	6X24 -2,4"X9,5" STRUCTURE	NATURAL	9,8 (11,3)	46	0,66	12,95	60	39,74	793,00

Symbologia Symbols

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Rivestimento
Wall tile

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose

SUPERFICI SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale Surface look



Opaco
Matt



Lucido
Glossy

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V1

V2

SPESSORE THICKNESS

9,8

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

Riferimento colori stucchi Grout line code reference

MAPEI ULTRACOLOR - KERAPOXY EPOXY

SERIES	COLOR	MAPEI_GROUT LINE CODE REFERENCE
ICONA	CM	170
ICONA	FL	103
ICONA	G	111
ICONA	LM	103
ICONA	S	115
ICONA	VO	130
GESSO	AR	137
GESSO	CA	174
GESSO	CE	112
GESSO	CO	130
GESSO	MT	139
GESSO	TC	138
AROMA	AM	143
AROMA	DL	174
AROMA	DM	143
AROMA	DV	116
AROMA	S	112
AROMA	TB	152
AROMA	TQ	171
AROMA	V	115
AROMA	W	103
STILE	CF	114
STILE	CI	132
STILE	CZ	174
STILE	EC	110
STILE	PI	137
STILE	W	103